

DESCRIPCIÓN:

Es un producto listo para su uso, preparado a base de cementos especiales, sílices y aditivos, que permiten la formación de un mortero de fraguado rápido para la nivelación de pozos de registro de nueva construcción y reparaciones de uso inmediato.

APLICACIONES:

- Colocación, en caso urgente, de tapas de registro en calles y vías públicas destinadas al tráfico de vehículos.
- Permite el tráfico rodado entre una o dos horas después de su aplicación.
- En su preparación sólo se mezcla con agua.
- Presenta buena adherencia al soporte y su color gris cemento, entona con el acabado del hormigón.
- Es inodoro y atóxico, lo que hace del **DIXOM-LEVELER**, el producto ideal para aplicaciones en lugares poco ventilados.

INSTRUCCIONES DE MANEJO:

Preparación de la superficie:

Eliminar completamente el hormigón desprendido hasta llegar al soporte estructuralmente sólido, limpiar la superficie de polvo y restos de cualquier suciedad. Regar la superficie, -sin crear charcos-, antes de colocar el **DIXOM-LEVELER**.

Preparación de la mezcla:

Mezclar con agua limpia la cantidad precisa de **DIXOM-LEVELER**, en función del trabajo específico a realizar; -como orientación, 25Kg. de **DIXOM-LEVELER** necesitan entre 4,30 y 4,60 litros de agua-

Aplicación:

Efectuada la mezcla, colocarla seguidamente en el anillo o boca del pozo, dándole a la misma la consistencia adecuada para que el **DIXOM-LEVELER** pueda ser trabajado; proceder a continuación a la inmediata colocación del soporte metálico realizando las operaciones de nivelación y remates exteriores e interiores. Transcurridos veinte minutos, colocar la tapa del pozo terminando con la capa final del asfalto.

RECOMENDACIONES:

No realizar aplicaciones por debajo de 5 °C. ó sobre superficies heladas. No utilizar restos de masas anteriores para hacer nuevas mezclas. Emplear sólo agua limpia. No debe mezclarse el **DIXOM-LEVELER** con otros productos ni adicionarle más agua una vez mezclado en el tiempo de colocación. Conservar el producto en su envase, en lugar seco y protegido de la humedad.

ENVASES:

Sacos de 25 Kilos.

PRECAUCION:

Como todo producto cementoso, el **DIXOM-LEVELER** es abrasivo y durante su preparación y aplicación se deben utilizar guantes protectores de goma. Si el material le salpica a los ojos, aclarar abundantemente con agua limpia y no restregar. Si la irritación continúa, consultar al médico.

GARANTÍA:

Los productos **DIXOM**, se fabrican con las mejores materias primas, buscando un producto final apto en calidad. La información de este catálogo esta basada en nuestras experiencias y conocimientos técnicos obtenidos por ensayos de laboratorio, cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Cía. Nuestra garantía se ajusta a la calidad del producto fabricado, y no a sus aplicaciones fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto comprado.